



Archimedesstraat 10
7701 SG Dedemsvaart
Nederland

0523 625 300

2010

Prestaties volgens
EN 14351-1

Houten Buitendeuren*

| Eigenschap | Prestatie | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | binnendraaiende deur 38mm | buitendraaiende deur 38mm | binnendraaiende deur 54 mm | buitendraaiende deur 54 mm | dubbele deur binnendraaiend 54mm | dubbele deur buitendraaiend 54mm |
| Weerstand tegen windbelasting (vervorming) | klasse | npd | npd | C | C | npd | npd |
| Weerstand tegen windbelasting (sterkte)** | klasse | npd | npd | 3 | 3 | npd | npd |
| Waterdichtheid** | klasse | 2A | 3A | 5A | 5A | 3A | 5A |
| Gevaarlijke stoffen** | | Voldoet aan Nederlandse regelgeving | | | | | |
| Weerstand tegen stootbelasting | npd | | | | | | |
| Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen | npd | | | | | | |
| Breedte x hoogte [mm] | | 1050x2315 | | 1050x2315 | | | |
| Bedieningskrachten (bij automatische sluitingen) | npd | | | | | | |
| Geluidsisolatie | npd | | | | | | |
| Thermische isolatie | npd | | | | | | |
| Luchtdoorlatendheid | npd | | | | | | |
| Inbraakwerendheid** | klasse | 2 ¹ | 2 ¹ | 2 ¹ | 2 ¹ | 2 ¹ | 2 ¹ |

*** Buitendeuren te plaatsen in kozijnen incl. panelen, glas e.d.**

niet in vluchtroutes
niet elektronisch aangedreven/bediend
niet met veiligheidsvoorzieningen (drangers e.d.)
als scheiding tussen buitenlucht en binnenklimaat
zonder brand- of rookwerende eigenschappen
geen industrie-, commerciële of garagedeuren (opp ≥ 6,25 m²)
geen binnendeuren
geen draaideuren

Specificaties

| | 38 | 38 | 54 | 54 | 54 | 54 |
|----------------------|----|----|-------------------|----|----|--------|
| dikte (mm) | 38 | 38 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| massief/vlak | | | massief en vlak | | | |
| profilering/dichting | | | 4zijdig kader | | | |
| | | | laagreliefdorpel | | | |
| glas/paneeldetail | | | isolatieglas | | | |
| sluitwerk | | | meerpuntssluiting | | | 3x nok |
| hangwerk | | | 4 scharnieren | | | |
| materiaal | | | naald-/loofhout | | | |

¹Inbraakwerende deuren* volgens klasse 2 voor NEN 5096 met isolatieglas, voor ENV 1627 met gelaagd veiligheidsglas P2A en gedetailleerd volgens SKH-publicatie 98-08

** **bouwbesluiteis**

